



XS802	
CPU	ZhaoXin KX-U6580 八核心 2.5 GHz 处理器
CPU 架构	64 位 x86
图形处理器	ZhaoXin C-960 Graphics
浮点运算	Yes
加密引擎	Yes (AES-NI)
系统内存	8 GB UDIMM DDR4
内存上限	64 GB (4 x 16 GB)
内存插槽	4 x UDIMM DDR4 针对双 DIMM 组态，必须使用成对相同的 DDR4 模块。
闪存	5 GB (双启动操作系统防护)
硬盘插槽数	8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s
支持硬盘类型	3.5 吋插槽： 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘
热插入支持	Yes
M.2 插槽	标配 2 x 500 / 512 GB M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD
SSD 快取加速支持	Yes
2.5 Gigabit 以太网端口 (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
1 0 Gigabit 以太网端口	可选购适配卡
网络唤醒 (WOL)	Yes 仅支持 2.5GbE 端口
巨型讯框	Yes

PCIe 插槽	1 PCIe Gen 3 x4
USB 3.2 Gen 1 端口	2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口	2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps
系统警示	蜂鸣器
外型	2U 机架式
LED 指示灯	HDD 1-8、状态、网络、存储空间扩充端口状态
按钮	电源、系统重置
尺寸 (高 x 宽 x 深)	88.65 × 482.18 × 398.58mm
操作温度	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
存储温度	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
相对湿度	5-95% RH (不凝结) · 湿球 : 27°C (80.6°F)
电源供应器	300W PSU (x2) · 100 - 240V
风扇	2 x 80mm · 12VDC
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限	2000

注意：请仅使 Xinstor 内存模块来保持系统的性能与稳定性。若 NAS 设备有多个内存模块，请使用规格相同的 Xinstor 模块。

警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。

Xinstor 有权视供货商产品供货情况，更换部分零件或配件。其兼容性与稳定性皆经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。

设计及规格若有变更，恕不另行通知。产品图仅供示意，实际产品可能有所不同。

由于屏幕显示误差，产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。